

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	TEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 12A	15A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2000V/1Min	
使用线径: 26-14WG	2.5mm ²



- 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)
剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF127-5.0-XXP-1 X-XXXXX



间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W15000461		

投影法

单位

mm

纸张尺寸

A4

品名

KF127-5.0-XXP-1X

产品系列

KF127

DF 慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD